KRONGUM
ACOUSTIC & WATERPROOFING SOLUTIONS

KRONJOINT BAND

Descriere:

Țesătură tricotată specială acoperită, ale cărei caracteristici sunt extinderea în direcția transversală și rigiditatea pe lungime, subțire, de înaltă tenacitate, nețesută suplimentară pe partea din spate pentru o mai bună lipire. Se poate utiliza cu membranele lichide de impermeabilizare din gama TOPKRON și straturi modificate cu polimeri cimentați.

Domenii de aplicare:

Îmbinarea și etanșarea rosturilor de sub țiglă. În structurile supuse la mișcări termice și dinamice. Repararea și acoperirea deteriorărilor structurale supuse la împingeri hidrostatice pozitive.

Pregătirea suprafeței:

Curățați cu precizie suportul pentru a elimina: praful, piesele sfărâmicioase, corpurile străine sau cele care nu pot fi lipite. Pe suprafețele metalice, eliminați orice urmă de vopsea sau oxidare.
Îmbinările care urmează să fie etanșate nu trebuie să aibă fisuri. În caz de restaurare (îmbinări de rosturi) va fi necesara repararea acestora inainte de a aplica KRONJOINT BAND .

Aplicare

Aplicați în prealabil produsul ideal pentru intervenție pe suprafețele de așternere, lateral față de rost și pe o lățime mai mare decât cea a capacului de rost, lăsând liberă partea centrală. Aplicați capacul de acoperire a rostului făcând ca banda perforată lateral să adere "pe umed" la suprafața deja tratată cu produsul și, conform specificațiilor, să acopere complet sau să păstreze rostul.

MADE IN ITALY

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.
505600 Sacele (BV) Romania
Tel. + 40 740 431 146
Email: office@krongum.ro Website: www.krongum.ro

În cazul în care sunt prevăzute mișcări transversale, aplicați banda în formă de omega. La intersecția rosturilor, opriți aplicarea KRONJOINT BAND perpendicular pe direcția pantei și în apropierea benzii impermeabile centrale. Reluați aplicarea dincolo de bandă, pentru a preveni ca eventualele mișcări transversale să creeze defecte în părțile încrucișate ale KRONJOINT BAND.

Lipirea zonelor care se suprapun:

Imbinarea cap la cap:

1) se așează benzile în mod normal, făcându-le să adere la suport cu BITKRON;
2) la joncțiunea benzilor, asigurați o suprapunere de cel puțin 5 cm;
3) mențineți deschisă marginea de suprapunere cu ajutorul unor benzi adezive, astfel încât să puteți întinde BITKRON pe ambele piese de îmbinat;

Avertisment:

Se realizează îmbinarea capetelor capacului de îmbinare, prin suprapunerea acestora cu 5 cm, folosind exclusiv BITKRON ca adeziv. Nu se utilizează în cazul unei împingeri negative. Evitați expunerea la razele UV peste 10 zile.

Ambalare: Role de 50 m lungime.

Depozitare: Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de soare și de surse de căldură.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PRECAUȚII

Pentru informații privind siguranța, utilizatorul trebuie să consulte cea mai recentă fișă cu date de securitate, editată în conformitate cu reglementările în vigoare, care conține date fizice, toxice și alte date despre produsul utilizat.

ECOLOGIE

Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale în mediul înconjurător. Consultați cea mai recentă fișă cu date de securitate pentru informații suplimentare privind eliminarea.

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.
505600 Sacele (BV) Romania
Tel. + 40 740 431 146
Email: office@krongum.ro Website: www.krongum.ro

MADE IN ITALY

KRONGUM
ACOUSTIC & WATERPROOFING SOLUTIONS

Caracteristici tehnice:

Descriere:	Bandă de ochiuri de plasă acoperită cu o extensie transversală excelentă și o tenacitate longitudinală ridicată
Compoziția materialului:	Suport: plasă de poliester Acoperire: elastomer termoplastic, rezistent la timp
Culoare:	gri
Lățimea totală:	100/50 mm
Grosimea totală (aprox.):	0.7 mm
Greutate (aprox.):	31 g/m
Rezistența la temperatură:	min/max - 30°C / + 90°C
Lungimea rolei:	50m

Caracteristici fizice:

Proprietăți fizice:	**DIN**	**Valoare**
Presiune de spargere	Autotest	> 4.0 bar
Sarcină de rupere longitudinală	DIN EN ISO 527-3	155 N/15mm
Sarcina de rupere laterală	DIN EN ISO 527-3	63 N/15mm

Extensie longitudinală la rupere	DIN EN ISO 527-3	33%
Extensie laterală la rupere	DIN EN ISO 527-3	138%
Forța absorbită la 25% din elasticitatea laterală	DIN EN ISO 527-3	1.5 N/mm
Forța absorbită la 50% din elasticitatea laterală	DIN EN ISO 527-3	2.0 N/mm
Rezistența la presiunea apei (1,5 bar)	DIN EN 1928 (versione B)	> 1.5 bar
Rezistență UV	DIN EN ISO 4892-2	500 h
Alungire la rupere	Autotestare	> 60%
Sarcina de alungire	Autotestare	> 150 N/5 cm
Deschiderea inițială maximă a îmbinării: **- 3 cm** **- 5 cm**	Autotestare	 5.44 /mL 6.55 /mL

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.
505600 Sacele (BV) Romania
Tel. + 40 740 431 146
Email: office@krongum.ro Website: www.krongum.ro

MADE IN ITALY

Caracteristici chimice:

Proprietăți chimice:	Rezistența după imersiune timp de 7 zile la temperatura camerei în următoarele substanțe chimice	+=rezistent 0= slăbit -= nerezistent
Acid clorhidric 3%.	Autotestare	+
Acid sulfuric 35%	Autotestare	+
Acid citric 100g/l	Autotestare	+
Acid lactic 5%	Autotestare	+
Hidroxid de potasiu 3% / 20%	Autotestare	+/0
Hipoclorit de sodiu 0,3g/l	Autotestare	+
Apă sărată (20 g/l sare de apă de mare)	Autotestare	+

*Produsul este în conformitate cu cerințele Directivei 2003/53 / CE

Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt, după cunoștințele noastre, corecte. Cu toate acestea, nu pot fi considerate în niciun caz o garanție, deoarece utilizarea, zona de lucru și aplicarea produsului în conformitate cu instrucțiunile furnizate, precum și succesul aplicării acestora, sunt în afara controlului nostru și depind de o serie de factori. Declinăm orice responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, deoarece recomandările de aplicare conținute în prezentul document trebuie considerate ca fiind un ghid general În cazul în care există îndoieli, trebuie efectuate teste preliminare. Krongum solutions își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste fișe tehnice fără notificare prealabilă. Clienții sunt rugați să verifice dacă se află în posesia ediției actuale.

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.
505600 Sacele (BV) Romania
Tel. + 40 740 431 146
Email: office@krongum.ro Website: www.krongum.ro

MADE IN ITALY